



# BSR 1

## Coffret de commande et de protection d'1 pompe de relevage

### 1 • FONCTION

- Assure la commande d'1 pompe de relevage dans le respect des normes en vigueur : NFC 15-100, EN 60204, EN 60439.

### 2 • CARACTÉRISTIQUES

- Coffret PVC IP 54.
- Presse-étoupe standard ISO pour adaptation section câble.
- Interrupteur sectionneur général cadenassable en position ouverte.
- Transformateur de sécurité 24 V. Protégé par fusibles primaire et secondaire.
- La commande des pompes (flotteurs, ipsotherme, commutateur, voyants...) est réalisée en basse tension 24 V.
- Disjoncteur magnéto-thermique par pompe avec réglage du courant absorbé par la pompe.
- Composant puissance électromécanique au standard Européen.
- Bornier repéré.

**Visualisation**  
Sous tension, En service,  
Alarme niveau.

**Protection**  
Interrupteur sectionneur  
général cadenassable

**Commande**  
Commutateur  
Auto-O-Manu



**Coffret**  
PVC IP 54

- L'automatisme assure le démarrage de la pompe en fonction des indications de niveau fournies par les flotteurs :
  - Bas : arrêt du pompage.
  - Moyen : fonctionnement de la pompe.
  - Trop haut : alarme.
- Alarme visuelle et sonore.
- Report par contact sec pour :
  - défaut disjonction,
  - alarme trop-plein
  - absence secteur.
- Notice de raccordement avec schéma .
- Encombrements (mm) : L 320 x l 180 x H 260.
- Poids : Mono : 4,405 kg.  
Tri : 4,020 kg.

### Modèles proposés

Type	Code	Désignation
Monophasé 230 V	474100	BSR 1 M - 6/9 A
	474101	BSR 1 M - 9/12 A
	474102	BSR 1 M - 12/16 A
Triphasé 400 V	474105	BSR 1 T - 2,5/4 A
	474106	BSR 1 T - 4/6 A
	474107	BSR 1 T - 6,3/9 A

### Option sur demande : Enveloppe + socle

- Modèle pour usage extérieur.
- Mise en sécurité des organes de commande.
- Enveloppe IP 45 polyester armé fibre de verre.
- Porte résistante à l'effraction (norme NFP 20551).
- Ouverture de la porte à 180° par triangle EDF standard.
- Socle avec barres d'ancrage permettant la mise en place sans maçonnerie.
- Encombrements (mm) : L 532 x l 231 x H 1122.



### 3 • ACCESSOIRES



IFB

Régulateur de niveau



MICROSTART

Interrupteur de niveau



**JETLY**

DISTRIBUÉ PAR

28, rue de Provence - Z.A.C. de Chesnes La Noirée  
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX  
Tél. 04 74 94 18 24 - Télécopie 04 74 95 62 07  
Internet <http://www.jetly.fr> - E.mail [info@jetly.fr](mailto:info@jetly.fr)

COM04200501253 - (Ed. 03/2012)