



- 01 **Robuste:** Le retour de l'arc automatique et lecteur non-détachable prévient les dommages causés par le vandalisme
- 02 **Polyvalent:** Cercle complet et partiel en un modèle, de 50 ° à 360 °
- 03 **Efficace:** Clapet anti-retour intégré économisant l'eau et réduisant les frais

I-25 ARROSAGE PERFORMANT

Un Arroseur Robuste Capable D'affronter Toutes les Demandes Municipales

L'arroseur I-25 accomplit sa tâche d'arrosage automatique manière professionnelle, efficace et fiable pour une application municipale ou pour des locaux commerciaux. Offrant une portée d'arrosage moyenne, de 11,9 à 21,6 m, ce modèle peut être utilisé dans une grande variété d'applications et d'environnements. De conception compacte et durable, il est proposé en option avec un piston en acier inoxydable, pour une résistance extrême. Avec une garantie de 5 ans, l'I-25 dispose en outre d'options d'identification des eaux usées et haute vitesse. Un clapet anti-vidange standard est intégré, tandis qu'un large éventail de buses hautes performances est disponible. Efficace, robuste et construit pour durer, l'arroseur I-25 de Hunter est le partenaire idéal de vos journées de travail.

I-25 CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

Caractéristiques

- Modèles : 10 cm, 15 cm
- Modèles (piston en acier) : 10 cm, 15 cm
- Réglage du secteur : 50 à 360°
- Couvercle en caoutchouc monté en usine
- Réglage du secteur par le dessus
- Mécanisme de contrôle rapide du secteur
- Entraînement par engrenages lubrifié à l'eau
- Buses disponibles : 12
- Gamme de buses : n° 4 à n° 28
- Période de garantie : 5 ans

Spécifications

- Portée : 11,9 à 21,6 m
- Débit : 0,82 à 7,24 m³/h ; 13,6 à 120,7 l/min
- Plage de pression recommandée : 2,5 à 7,0 bars ; 250 à 700 kPa
- Plage de pression de fonctionnement : 2,5 à 6,9 bars ; 250 à 690 kPa
- Pluviométrie : 15 mm/h environ
- Angle de la buse : 25°

Modèles

I-25-04

Hauteur Totale: 20 cm
Hauteur Escamotable: 10 cm
Diamètre Exposé: 5 cm
Entrée: 1" BSP



I-25-06

Hauteur Totale: 26 cm
Hauteur Escamotable: 15 cm
Diamètre Exposé: 5 cm
Entrée: 1" BSP



I-25 (PLASTIQUE) - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Caractéristiques Standard	3	Options	4	Options de Buse
	I-25-04 = 10 cm Escamotable I-25-06 = 15 cm Escamotable		Secteur réglable, piston en plastique, clapet anti-vidange et 5 buses		B = Filetages d'entrée BSP R = Identification d'eau usée		#4 à #28 = Numéro de buse installée en usine

I-25 (INOX) - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES: COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1	Modèle	2	Caractéristiques Standard	3	Options	4	Options de Buse
	I-25-04-SS = 10 cm Escamotable I-25-06-SS = 15 cm Escamotable		Secteur réglable, piston en inox, clapet anti-vidange et 5 buses		B = Filetages d'entrée BSP R = Identification d'eau usée HS = Haute vitesse HS-R = Haute vitesse et identification d'eau usée		#4 à #28 = Numéro de buse installée en usine

Exemples:

I-25-04 - B = Escamotable 10 cm, secteur réglable, filetages d'entrée BSP

I-25-04-SS - R - B- 18 = Escamotable 10 cm, secteur réglable, piston en inox, identification d'eau usée, et buse #18, filetages d'entrée BSP

I-25-06-SS - B = Escamotable 15 cm, secteur réglable, piston en inox, filetages d'entrée BSP

Website hunterindustries.com | Assistance Technique SupportTechnique@hunterindustries.com

Aider nos clients à réussir, c'est ce qui nous motive. Notre passion pour l'innovation et l'ingénierie fait partie intégrante de tout ce que nous faisons, mais c'est par notre engagement pour une assistance d'exception que nous espérons vous compter dans la famille des clients Hunter pour les années à venir.

Gregory R. Hunter, President of Hunter Industries