

X-CORE®

Nombre de Stations : **2, 4, 6, 8**
Type : **Fixe**

CARACTÉRISTIQUES

- Nombre de stations : 2, 4, 6, 8
- Type : fixe
- Boîtiers : intérieur o extérieur
- Programmes indépendants : 3
- Heures de départ par programme : 4
- Temps de fonctionnement max. des stations : 4 heures
- Période de garantie : 2 ans
- ▶ Mémoire Easy Retrieve™
- ▶ Temporisation après arrêt pluie
- ▶ QuickCheck™
- ▶ Arrosage et réessuyage
- ▶ Mémoire non volatile
- ▶ Protection automatique contre les courts-circuits
- ▶ Réglage saisonnier : global ou mise à jour automatique avec Solar Sync®
- ▶ Délai entre les stations
- ▶ Interface de programmation sans fil



Plastique, intérieur
Hauteur : 16,5 cm
Largeur : 14,6 cm
Profondeur : 5 cm

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES

- Entrée de transformateur : 230 V c. a. (modèle international)
- Sortie de transformateur (24 V c. a.) : 1 A
- Sortie de station (24 V c. a.) : 0,56 A
- Pompe/électrovanne principale (24 V c. a.) : 0,28 A
- Entrées de sonde : 1
- Température de fonctionnement : -18 à 60 °C

HOMOLOGATIONS

- CE, UL, cUL, C-tick, FCC
- ▶ = Descriptions détaillées des caractéristiques à la page 100



Plastique, extérieur
Hauteur : 22 cm
Largeur : 17,8 cm
Profondeur : 9,5 cm

PROGRAMMATEURS

X-CORE - GUIDE DES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : COMMANDE 1 + 2 + 3 + 4

1 Modèles	2 Transformateur	3 Intérieur/Extérieur	4 Options
XC-2 = 2 stations (modèle d'intérieur uniquement) XC-4 = 4 stations XC-6 = 6 stations XC-8 = 8 stations	00 = 120 V c. a. 01 = 230 V c. a.	(vide) = Modèle d'extérieur i = Modèle d'intérieur	(vide) = Aucune option E = 230 V c. a. avec connexions européennes A = 230 V c. a. avec connexions australiennes (le modèle pour l'extérieur est équipé d'un transformateur interne avec cordon)

- Exemples :**
 XC-201i - E = Programmateur d'intérieur 230 V c. a. 2 stations, avec boîtier en plastique
 XC-401 - E = Programmateur d'extérieur 230 V c. a. 4 stations, avec boîtier en plastique
 XC-601i - E = Programmateur d'intérieur 230 V c. a. 6 stations, avec boîtier en plastique
 XC-801 - E = Programmateur d'extérieur 230 V c. a. 8 stations, avec boîtier en plastique