

ST-90-B

L'arroseur pour pelouse synthétique ST-90-B est conçu pour être installé sur de la pelouse naturelle, le long de la surface de jeu. C'est la solution idéale pour les terrains de petite taille et de taille moyenne.

Key Benefits

- Le réglage flexible du secteur de 40° à 360° permet de couvrir des zones aussi bien étroites que larges
- Le mécanisme de secteur QuickCheck™ vous permet de vérifier le paramètre de secteur sans devoir attendre que l'arroseur ait fini sa rotation
- Le réglage du secteur par le haut vous permet de paramétrer facilement le secteur au niveau de la tête d'arrosage
- La transmission par engrenages lubrifiée à l'eau offre un fonctionnement fiable sans obstruction
- Le couvercle en caoutchouc avec logo préinstallé renforce la sécurité des sportifs sur le terrain
- Angle de la buse : 22,5°

Caractéristiques De Fonctionnement

- Portée : 31,4 à 36,6 m
- Débit : 16,9 à 20,9 m³/h ; 282 à 348 l/min
- Plage de pression de fonctionnement : 6,9 à 8,3 bar ; 690 à 830 kPa
- Taux de précipitation : 35 mm/h environ
- Période de garantie : 5 ans (sur pièces détachées)

Options À Installer Par L'utilisateur

- Kit de couvercle en caoutchouc ST-90-B : référence 234200



Application: Synthetic Turf Sports Fields

Radius: 103' to 120'

Flow: 74.5 to 92.0 GPM

Flow: 282.0 to 348 l/min

Inlet Size: 1½" BSP



ST-90-B

Diamètre: 14 cm

Hauteur Escamotable: 8 cm

Hauteur Totale: 29 cm

Entrée: 40 mm BSP

| Model | Description |
|------------|---|
| ST-90-B-XX | Escamotable 80 mm, couvercle dévissable, secteur réglable, filetage d'entrée BSP 40 mm, buse n° 73 ou 83 préinstallée |

PERFORMANCES DE LA BUSE DU STG-900

| Buse | Pression | | Portée Lun | DÉBIT | | Précip. mm/h | |
|----------------------|----------|-----|---------------|-------------------|-------|--------------|------|
| | bar | kPa | | m ³ /h | l/min | ■ | ▲ |
| 73 • Orange | 7,0 | 700 | 31,4 | 16,9 | 282 | 34,3 | 39,6 |
| | 7,5 | 750 | 33,2 | 17,5 | 291 | 31,7 | 36,6 |
| | 8,0 | 800 | 35,1 | 18,1 | 301 | 29,4 | 34,0 |
| 83 • Marron clair | 7,0 | 700 | 34,1 | 19,1 | 319 | 32,8 | 37,9 |
| | 7,5 | 750 | 35,4 | 20,0 | 333 | 32,0 | 37,0 |
| | 8,0 | 800 | 36,6 | 20,9 | 348 | 31,2 | 36,1 |