

Cod. 10337

Industriel
Industrie



Ranger 43°

Canon retour lent impact pour moyen - haut débit avec trajectoire angle haut

Schwingarm Regner mit mittlerer bis großer Reichweite und langsamen Rücklauf und steilem Wurfwinkel



Déflecteur ajustable selon la taille de buse

Regelbarer Strahlstörer für jede Wurfdüsendgröße

Bras unique pour applications basse pression

Seitliche Schwingarmbewegung für Einsatz bei wenig Druck

Trajectoire angle haut pour applications industrielles (carrières, mines, maîtrise de poussière)

Wurfwinkel Hochstellung für Haldenberegnung und Staubbindung

Poids net
Nettogewicht

10 kg

Connexion
Verbindung

3" F

Dimensions
Maße

ø 1049 mm x 812 mm

Buse
Düsen

Ø 18 ÷ 36 mm

Angle
Winkel

43°

Pression Wasserdruck

Buse Düsen	3 bar		4 bar		5 bar		6 bar		7 bar	
	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m	Débit Kapazität l/min	Portée Wurfweite m
22 mm	522	34	604	38	676	41	741	44	-	-
24 mm	623	35	720	40	806	43	882	46	-	-
26 mm	732	37	846	42	946	45	613	48	-	-
28 mm	848	38	981	44	1096	47	1202	50	-	-
30 mm	974	38,5	1127	46	1260	49	1381	52	-	-
32 mm	1155	39	1282	47	1433	50	1570	53	1694	55